


VSUVKA ESIG-AAB DN 10 - Oboustranně zavírající rychlospojka DN 10, PN35, čep 15 mm

Kód produktu: **32366**





DN 10




DN 10

- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung
- Beidseitig absperrend zur Vermeidung des Austritts von Medium beim Entkoppeln. Robust, sicher und zuverlässig
- Achtung: Kupplungen können mit nicht absperrenden Standard-Stecknippeln DN 10 gekoppelt werden, absperrende Stecknippel jedoch nicht mit Standard-Kupplungen DN 10.
- Zahlreiche Einsatzgebiete v. a. für flüssige Medien im Anlagenbau, Metall-, Steuer- und Regeltechnik, Schaltschränkkühlung usw.
- Zur Einhaltung der D4-List an industriellen Produktionsanlagen geeignet
- Werkstoffe
- Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil: MS 58 vernickelt
- Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
- Federn: Edelstahl 1.4310; Kugeln: Edelstahl 1.4034
- Dichtungen: Perbunan, weitere Werkstoffe auf Anfrage
- Stecknippel: Stahl gehärtet und vernickelt

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	Strom	DN	Größe	Stecknippel	Entlast.	Absperrend	Gehäuse	GP
PN 35 bar	-20°C ... +100°C	verschieden	20	30	ESIG38-10421001	10/15 mm	gr	beidseitig	Orange	1/2" 15/16"

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **vzduch**
- Maximální průtok: **1070 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování**

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESIG38NAAB

10 mm

R 3/8"

35 bar

2X

24

61 mm

0,105 kg

ks

448,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG12NAAB

10 mm

R 1/2"

35 bar

2X

24

63 mm

0,108 kg

ks

457,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG34NAAB

10 mm

R 3/4"
35 bar
2X
27
63 mm
0,115 kg
ks
476,90 Kč
Lanškroun: **40,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**