


VSUVKA ESME*SQ - Nerezová vsuvka DN 5

Kód produktu: 31050



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LUDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541**
- Materiál těsnění: **FKM (Viton)**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, plynná a kapalná média**
- Norma výrobku: **ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm**

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Jednostranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
ESME4SQ
5 mm
4/6
G 1/8"
35 bar
12
32 mm
0,027 kg
1-5
ks
302,00 Kč
Lanškroun: 0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
ESME6SQ
5 mm
6/8
G 1/8"
35 bar
14
32 mm
0,027 kg
1-5
ks
302,00 Kč
Lanškroun: 5,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0