


# ESD\*SL - Vsuvka Dn 9 s trnem pro standardní hadice bez ventilu

Kód produktu: **30690**



**DN 9**

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Temperovací rychlospojky DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Jsou to spojky zejména pro plastikářský průmysl. Doprava olejů, kapalin a horkého vzduchu nebo sání stupně vakuua. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení

stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

## Varianty zboží

|                       |
|-----------------------|
| Objednací kód         |
| Určeno na hadici [mm] |
| Provozní tlak         |
| JS                    |
| Délka nátrubku        |
| Kóta B                |
| Hmotnost              |
| Mj                    |
| Vaše cena bez DPH     |
| Sklad                 |
| ESD6SL                |

6  
15 bar  
5 mm  
22,5 mm  
41  
0,04 kg  
ks  
**33,00 Kč**  
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESD9SL  
9  
15 bar  
7 mm  
22,5 mm  
41  
0,04 kg  
ks  
**33,00 Kč**  
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESD13SL  
13  
15 bar  
9 mm  
25,0 mm  
43,5  
0,04 kg  
ks  
**33,00 Kč**  
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0