

VSUVKA REDUKCE MS-2XAG - Redukce s oboustranně vnějším závitem G

Kód produktu: **30987**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Povrch mosazi je niklován**
- Použití produktu: **Nízkotlaké aplikace se stlačeným vzduchem a kapalinami**
- Zkrácená poznámka: **Závity dle normy ISO 228 / DIN 2999**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit

Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Délka závitu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
VNR261-184

1/8-1/4
8 bar
17
19,2 mm
6 a 8 mm
0,015 kg
1-10
ks

31,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-188
2 x G 1/8

1/8-3/8
8 bar
19
20,2 mm
6 a 9 mm
0,02 kg
1-10
ks

41,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-182
2 x G 1/8

1/8-1/2
8 bar
24
24,7 mm
6 a 10 mm
0,034 kg
1-10
ks

66,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-148
2 x G 1/8

1/4-3/8
8 bar
19
22,2 mm
8 a 9 mm
0,021 kg
1-10
ks

47,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-142
2 x G 1/8

1/4-1/2
8 bar
24
23,7 mm
8 a 10 mm
0,026 kg
1-10
ks

58,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-382
2 x G 1/8

3/8-1/2
8 bar
24
24,7 mm
9 a 10 mm
0,038 kg
1-10
ks

64,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR261-124
2 x G 1/8
1/2-3/4
8 bar
28
27,5 mm
10 a 11 mm
0,065 kg
1-10
ks

145,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0