

ZÁVITOVÁ SPOJKA OTOČNÁ AL AG/IG - Hliníková otočná spojka s vnějším a vnitřním BSPP závitem

Kód produktu: 32600



HOW DO I CHOOSE THE BEST ROTAPoint® FOR MY APPLICATION?



ACCESSORIES

The rotating unions and their different accessories are available in the corresponding materials. They make numerous configurations possible including radial flow, when applying RP® elbows. LUNC advises to use only the original ROTAPoint and ROTABOW accessories for your piece of mind.



- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál vnitřní: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **Závity ISO 228**
- Použití produktu: **Otočné spojení výdejní pistole a hadice, čerpací stanice**

Použití: pistole a hadice stáčení techniky (výdejní stojany), benzínové pumpy apod., vagonové stáčiště, autocisterny apod. Výkon těchto otočných spojek je závislí na tlaku! Maximální výkon AL koncovek (Rm) 25 otáček/min.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SIG12SAG12/AL

12 mm

1/2"

1/2"

16 bar

0,18 kg

ks

5 038,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG34SAG34/AL

15 mm

3/4"

3/4"

16 bar

0,3 kg

ks

4 545,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG10SAG10/AL

25 mm

1"

1"

16 bar

0,35 kg

ks

3 743,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0