

ZPĚTNÝ VENTIL CVPU - Jednosměrná průtoková spojka, otevírací tlak > 0,2 bar

Kód produktu: 55051



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: **Termoplast, Niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, neutrální plyny**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch**

Směr proudění přes spojku je schematicky vyznačen na tělu spojky. Tento ventil zabraňuje zpětnému proudění při rozpojení přívodní hadice. Těleso: poniklovaná mosaz/ hliník, ventil: hliník, těsnění: NBR, přídržné čelisti: nerezová ocel, kartuše: ZnDC poniklováno, uvolňovací kroužek PBT (během montáže se používají pouze těsnění bez obsahu silikonu a maziva).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Celková délka
Poznámka
Balení [MJ]
Hmotnost
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

CVPU-04-183
4-4
10 bar
95 kPa
42,3 mm
1
0,01 kg
ks
128,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVPU-06-183
6-6
10 bar
95 kPa
47,5 mm
1
0,01 kg
ks
141,00 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVPU-08-183
8-8
10 bar
95 kPa
56,4 mm
1
0,013 kg
ks
179,10 Kč
Lanškroun: 11,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVPU-10-183
10-10
10 bar
95 kPa
58,2 mm
kovové pouzdro
1
0,055 kg
ks
342,10 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 0

CVPU-12-183
12-12
10 bar
95 kPa
67,1 mm
kovové pouzdro
1
0,06 kg
ks
359,70 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0