


## STANDARD ESAI TRN - Rychlospojka s hadičníkem Dn 5,5 (-20°/+100°C) 35 Bar

Kód produktu: 32852



32852 Serie ESAI einseitig absperrend DN5,5



| Max. Betriebsdruck           | Temperatur                   | Medien | DN  | Größe              | Reihe | Durchfluss | Einhand | Absperrend | Gefest  |
|------------------------------|------------------------------|--------|-----|--------------------|-------|------------|---------|------------|---------|
| PN 35 bar                    | -20°C – +100°C, Schluft o.ä. | S, S   | 5,5 | ISO 228 / DIN 2599 | *     | 1100 l/min | ja      | einseitig  | verfest |
| Kupplungen mit Schlauchtülle |                              |        |     |                    |       |            |         |            |         |
| SLW                          | CSW                          | l      | d   | Tüllenlänge        |       | St.gew. g  |         | Art.Nr.    |         |
| 6 mm                         | 19                           | 73     | 23  | 25                 |       | 92         |         | ESAI 6 T   |         |
| 8 mm                         | 19                           | 73     | 23  | 25                 |       | 95         |         | ESAI 8 T   |         |
| 9 mm                         | 19                           | 73     | 23  | 25                 |       | 96         |         | ESAI 9 T   |         |
| 10 mm                        | 19                           | 73     | 23  | 25                 |       | 99         |         | ESAI 10 T  |         |
| 13 mm                        | 19                           | 73     | 23  | 25                 |       | 105        |         | ESAI 13 T  |         |

- Nach ISO 6150 B bzw. US Mil. Spe. 4109
- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung
- Hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil
- Sonderausführungen z. B. Schlauch- und Quetschverschraubungen auf Anfrage
- Zur Druckluftversorgung oder für flüssige und gasförmige Medien in Industrie und Handwerk

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Zkrácená poznámka: **Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód  
DN  
Určeno na hadici [mm]  
Provozní tlak  
Ventil  
Šestihran  
Délka nátrubku  
Celková délka  
Hmotnost  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad  
ESAI6T  
5,5 mm  
6  
35 bar  
ANO  
19  
25 mm  
L=73 mn mm  
0,092 kg  
ks  
**355,30 Kč**  
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESAI8T  
5,5 mm  
8  
35 bar  
ANO  
19  
25 mm  
L=73 mn mm  
0,095 kg  
ks  
**355,30 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI9T  
5,5 mm  
9  
35 bar  
ANO  
19  
25 mm  
L=73 mn mm  
0,096 kg  
ks  
**355,30 Kč**  
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI10T  
5,5 mm  
10  
35 bar  
ANO  
19  
25 mm  
L=73 mn mm  
0,099 kg  
ks  
**355,30 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESAI13T  
5,5 mm  
13  
35 bar  
ANO  
19  
25 mm  
L=73 mn mm  
0,105 kg  
ks  
**362,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**