

Šroubení DN IBC 2" pro Kamlok - Z Polypropylenu, těsnění TPE (-40°/100°C)

Kód produktu: 32826



32826

IBC S 60 x 6

KAMLOK



IBC S 60 x 6



KAMLOK :
1" - 100A
1.1/2" - 150A
2" - 200A

32826



IBC S 60x6
IBC S100x8

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **PP (polypropylén)**
- Materiál vnější: **PP**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Médium: **Voda, oleje, chemikálie**
- Použití produktu: **Kontejnerová závitová spojka**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

IBC-60-A100PPBU

25 mm

S 60x6

PN 16 bar

0,082 kg

100A

ks

69,60 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IBC-60-A150PPBU

38 mm

S 60x6

PN 16 bar

0,125 kg

150A

ks

103,10 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IBC-60-A200PPBU

50 mm

S 60x6

PN 16 bar

0,15 kg

200A

ks

106,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IBC-100-A200PPBU

50 mm

S100x8

PN 16 bar

0,22 kg

200A

ks

165,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**