

V PŘÍRUBA SS316 ZÁŘEZ. TRN SS316 - Otočná nerezová příruba PN 10/40 Bar s hadicovým trnem dle DIN 2817

Kód produktu: 32841



32841





- Pracovní teplota: **-60°C až +550°C**
- Bezpečnost: **10 : 1**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401 (X5CrNiMo17 12 2)**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **EN 1092-1, DIN 2673,4**
- Použití produktu: **Příruba pro všeobecné aplikace v průmyslu (otočné provedení)**

Obě části z nerezu AISI 316L (DIN 1.4401), pevnost: Rm 0,2 min. 300 - 500 MPa. Příruba se zářezným hadicovým trnem se upíná pomocí spon CLAMPS DIN 2817. Použití pro gumové tlakové hadice do 40 bar provozního tlaku. Velmi dobrá chemická odolnost, odolává atmosferické korozi i ovzduší (u přítomnosti halogenů jen nízké koncentrace). V přiměřených koncentracích odolává minerálním a organickým kyselinám.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Počet otvorů příruby

Provozní tlak

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

RRFLP038-74

40 mm

38

4

PN 10/40 bar

1

2,5 kg

ks

4 490,00 Kč

Lanškroun: **1**,0Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RRFLP050-74

50 mm

50

4

PN 10/16 bar

1

3,43 kg

ks

5 565,00 Kč

Lanškroun: **1**,0Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RRFLP100-74

100 mm

100

8

PN 10/16 bar

1

6,02 kg

ks

6 790,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**