

SFL90° SAE J518 5K - NÁTRUBEK S PŘÍRUBOU, LONG DROP, SAE J518 3000 PSI

Kód produktu: 59134

59134




59134

59134



FLANGE CODE 61 - 3000 PSI - 90° ELBOW (LONG DROP)



FLANGIA A 90° INTERNA SAE 3000 LONG DROP
BRIDE 90° 3000 PSI (PIÈCE ENTIER)
90° FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI - EINTEILIG
BRIDA A 90° 3000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

Code	Tube			Thread		Dimensions				Pressure
	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A		Bar	
	Inch		mm	Inch	mm	mm	mm			
F90L1212ILD	-12	3/4"	19	3/4"	38.1	95.8	57		350	
F90L1216ILD	-16	3/4"	25.4	1"	44.5	134.5	57		350	
F90L1616ILD	-16	1"	25.4	1"	44.5	115.5	77		280	
F90L2020ILD	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	114.2	89		210	
F90L2424ILD	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	131.4	101		185	

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-1; SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací prodloužený nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL úhel 90°, SAE J518 Série 3000 PSI.

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Trubka
Rozměr nátrubku
Provozní tlak
D.*
Kóta B
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
F90L1212ILD
20 mm
3/4" mm
SFL 3/4" mm
350 bar
38,1 mm
96,8
57
3/4"
ks

1 248,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90L1216ILD
25 mm
3/4" mm
SFL 1" mm
350 bar
44,5 mm
134,5
57
3/4"
ks

2 046,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90L1616ILD
25 mm
1" mm
SFL 1" mm
280 bar
44,5 mm
115,5
77
1"
ks

1 896,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**