

VTEŘINOVÉ LEPIDLO AR 880 - Černé lepidlo na pryž, plast, kov, recykly, -55/+120°C

Kód produktu: 33001



33001



TECHNICKÝ LIST		
Datum vydání: srpen 2012		Strana: 1/1
AR 880		
VTEŘINOVÉ LEPIDLO ČERNÉ		
Časné: Černé kyanoakrylátové lepidlo vyvinuté speciálně pro použití v prostředí s měrnou se tepelným a mechanickým zatížením. Ve srovnání s běžnými kyanoakrylátovými lepidly vykazuje lepší odolnost vůči vlhkosti, vodě a plyn. Produkt má vynikající odolnost vůči dynamickému zatížení, např. nárazům nebo vibracím. Díky viskozitě odolnost vůči lepením až +140 °C je rovněž vhodný pro lepení elektronických součástek na podkladních spojkách, kde se vyžaduje použitelná pájecí železa. Časné barva umožňuje rovněž použití při výrobě reproduktorů.		
Fyzikální vlastnosti (v tekutém stavu): Chemická báze: akrylátový kyanoakrylátový Barva: černá Viskozita: 300 - 500 mPas 25 °C Brookfield RVT Vlákna 3 při 100 ot./min Systém kužle-tenká, 25 °C: 60 - 100 mPas Senzitivita rychlosti 1000 s ⁻¹ : 1,28 g/cm ³ DIN 51757 Hustota: 87 °C DIN 55113 Skupenství: 0 měřeno při pokojové teplotě		
Maximální pevnost po: Přetah / N/mm ² : 25 - 45 sekundách NDR / NDR: < 25 sekundách Náprava / Náprava: < 25 sekundách Konečná pevnost po: 24 hodinách		
Fyzikální vlastnosti (v vytvrzeném stavu): Senzitivita pevnosti na: > 20 N/mm ² DIN EN 1488 Ocel/Ocel: 65 - 75 Shore D Prostředí: > 5 % Teplotní rozsah použití: -55 °C až +120 °C Hustota: > 1,05 g/cm ³		
Upozornění: Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, protože může způsobit požár. Používejte pouze v dobře větrané místnosti. Při práci s lepidlem používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud se lepidlo dostane na kůži, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody. Pokud se lepidlo dostane do očí, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud se lepidlo dostane do očí, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud se lepidlo dostane do očí, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody.		

- Pracovní teplota: **-55°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Chemická báze - Etyl**
- Použití produktu: **Pro pryž, plast, kov, recykly...**

Černé, kyanoakrylátové lepidlo s vysokou pevností v tahu. Plněné gumou. Odolné vůči nárazům a vibracím. Vyvinuté speciálně pro použití v prostředí se změnou teplotním a mechanickým zatížením. Vykazuje vysokou pevnost spojů v tahu. Vlastnosti: Viskozita: 300 - 500 mPas. Teplotní rozsah použití: -55 ° C až + 120 ° C, krátkodobě až + 140°C. Návod k použití: Lepené plochy dobře očistěte a odmastěte. Dávkovací špičkou naneste na jednu stranu tenkou vrstvu lepidla. Lepené díly lehce přitlačte k sobě a za několik sekund zafixujte. Po upotřebení dózu dobře uzavřete.

Varianty zboží

Objednací kód

Provedení

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

LEP-AR880-020G

20 gramů

0,03 kg

1

ks

372,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

LEP-AR880-050G

50 gramů

0,06 kg

1

ks

951,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**