

FEMALE ZÁSUVKA SERIE J - Hydraulická koncovka NPT 1/4 & 3/8 do 700 Bar, (-20°/+110°C) (PVS)

Kód produktu: 64219





- Výrobce: [MB](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Bezpečnost: **2,65 : 1**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Použití produktu: **Vysokotlaké šroubení do poruchového tlaku 1850 Bar**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Rychlospojky řady J jsou navrženy speciálně pro vysoký provozní tlak (700 bar). Za normálních okolností je uzamykací systém kulička, ale je také možné použít ventil na talíř. Tento typ závitového připojení je nejvíce vhodný pro použití u pístnic, hydromotorů nebo u hydraulických nástrojů.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Velikost [modul]

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

JF2504

6 mm

NPT 1/4"

700 bar

BG 1, ISO6.3

72,3 mm

0,199 kg

1

BG 1, ISO6.3

ks

374,00 Kč

Lanškroun: **29,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **1,0**

JF2506

10 mm

NPT 3/8"

700 bar

BG 2, ISO10

72,3 mm

0,22 kg

1

BG 2, ISO10

ks

399,70 Kč

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**