

AEROTEC PU FLAMEX UL94 (V0) - Těžkohořlavá PU hadice PN 12 Bar (-20°C až +85°C)

Kód produktu: 10791

10791



10791

10791



10791 Flamex-Spark Protecting and Hot Water

Materials: Polyurethane (Polyether Polyurethane)



- Fluoride-free, halogen-free, silicon-free, hydrolysis resistant
- Extremely burn resistant, burn classification according to UL 94 = V0

Max. Work. Pressure	Temperature	Media	Colours	Short End
PN 12 bar	-20°C – +85°C	Comp. Air, Water, etc.	Black	100

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +85°C**
- Materiál produktu: **PU - Polyeter Polyuretan**
- Norma výrobku: **UL 94 (V0), REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, horká voda**
- Použití produktu: **Extrémně odolná hadice proti hoření a jiskrám u svařování**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **Černá**

Hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní odolná vůči jiskrám a hoření (u svařování). Bez fluorů, bez halogenů, bez křemíku, odolná proti hydrolyze. Extrémně odolná proti hoření, klasifikace hoření podle UL 94 = V0. *D Vnější kalibrováný, vhodný PUSH-IN spojky. Využití v praxi: svařecí roboty, vstřikovací stroje na plasty, dílnách nebo v servisech blízko svařovacích míst, železnice, veřejných budovy. Minimální délka pro objednání je 10 m, balení hadice je 100 m

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Balení [MJ]
Hmotnost
Celková délka
Druhý průměr
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
FSS610-R
6 mm
8 mm
12 bar
100
0,07 kg
10 000 mm
10 mm
m

149,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FSS812-R
6 mm
8 mm
12 bar
100
0,095 kg
10 000 mm
10 mm
m

189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0