VSUVKA ESIGE-NA NEREZ - DN 10, PN 35 bar pro vzduch a kapaliny (+15°/+150°C)

Kód produktu: **33063**





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie**
- Maximální průtok: **3200 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákružkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřící, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou jednostraně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESIGE38NA
10 mm
35 bar
ne
19
35,5 mm
0,03 kg
ks
362,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE12NA
10 mm
35 bar
ne
24
38,5 mm
0,05 kg
ks
362,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE34NA
10 mm
35 bar
ne
32

43,0 mm
0,083 kg
ks
427,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**