

WATER STAR WS-SQ - Vsuvka Push-On Profi water PN 16 (+95°C)

Kód produktu: **33086**



WaterProfi Stecknippel mit Schlauchanschluss
31023

Schlauchanschluss	L	D	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
SW 13	58	24	32	24	53	WS 13 S
SW 16	58	24	32	24	53	WS 16 S
SW 19	58	24	32	24	62	WS 19 S
SW 25	58	27	32	24	88	WS 25 S


WaterProfi Stecknippel mit Innengewinde (mit Innengewinde-Abdichtung)
31024

Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 a	38	27	10	24	70	WS 12 MI
G 3/4 a	38	30	10	24	68	WS 24 MI
G 1 a	38	36	10	24	77	WS 10 MI


WaterProfi Stecknippel mit Außengewinde
33080

Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 a	40	24	10	24	55	WS 12 NA
G 3/4 a	41	30	10,5	24	76	WS 24 NA


WaterProfi Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung
33086

Schlauchanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
Schlauch 12x3	53	19	15	24	106	WS 12 SQ
Schlauch 19x4	58	19	21	24	154	WS 19 SQ



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **0°C až +95°C**
- Použití produktu: **Vsuvka pro tlakové aplikace s horkou vodou do 16 bar**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**

Rychlospojky Water Profi DN 9 z poniklované mosazi od výrobce Lüdecke, průměr čepu 17 mm. Snadné připojení, vysokotlaké spektrum, vynikající těsnicí vlastnosti, odolné, robustní, bezpečné a spolehlivé. Ergonomický design pouzdra pro perfektní manipulaci a kompaktní velikost. Vysoký průtok vody díky optimalizovanému průchodu. Rychlospojka s extra velkým průchodem pro vodovody v průmyslu, řemeslech, zemědělství, zahradnictví nebo domácnost.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Určeno na hadici [mm]

Celková délka

DN

Šestihran

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

WPN19SQ

16 bar

0,154 kg

1

19x4

58 mm

9 mm

19

ks

308,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**