

JACKET SILIKON 15.C4 - 4KV EN45545 ochranný návlek silikonový -60°C/+250°C EN45545

Kód produktu: 10799



Standards

- Compliant with directive RoHS 2011/65/EU
- HL1, HL2 and HL3 according to the railway standard EN45545 (Ref SCS)
- F1 and D2 according to the standards NF F 16-101/16-102 and STM S-001 (Ref SCS)
- NF EN 60695-2-10 (05-2001)
- NF EN 60695-2-11 (07-2001)
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)
- NF EN (CEI) 60694-3 sheets 400 to 402 (02/2003)
- **Option:** Homologation UL 1441 / CSA C22.2 N°198.3 75C (V): Flame retardant test approved, VW-1 (vertical test)
- File number: 0202 - E30510
- SCS 7 KV: Grade A silicone coated fiberglass sleeving, red and black color, rated 200°C, 600 Volts



Colours and packagings

- Manufactured diameters: from 0.5 to 50 mm
- Standard colour: brick red
- Other colours: green, blue, red, black, orange, yellow, white, grey

Characteristics

- Temperature class: C
- Continuous working temperature: from -60°C to +250°C
- Peaks at +250°C (five hours)
- Dielectric strength: 1.5 to 10kV
- Flammability: self-extinguishing
- Good mechanical resistance
- Good resistance to UV
- Resistance to transformer oils
- Good compatibility with class C impregnation varnishes
- Good behaviour with soldering iron
- Good behaviour with liquid fuels, no decomposition
- Halogen free
- Watertight



- Pracovní teplota: **-60°C až +250°C (290°C)**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Norma výrobku: **RoHS 2011/65/EU; NF F 16-101/16-102 a STM S-001; HL1, HL2 a HL3 v souladu s drážní normou standard EN45545**
- Použití produktu: **Chráníčka hadic a kabelů do vysokých teplot**
- Vlastnosti: **Elektrická pevnost v mezích 1,5 - 15 kV**
- Materiál produktu: **VMQ - Silikon**

Chráníčka je vodotěsná, odolná vodní páře, velice snadno ohebná, odolná UV záření a hydraulickým kapalinám, plynu, stlačenému vzduchu, má dobré chování ve styku kapalnými hořlavinami. Vynikající ohebnost i při nízkých teplotách, bezazbestová, samozhášecí. Vhodná pro elektromechanický průmysl - motory, transformátory a generátory, dále pak k osvětlení, elektrické spotřebiče, slévárny, petrochemie, letecký a automobilový průmysl. Na poptávku je možné dodat v barvách modrá, zelená, černá, oranžová, žlutá nebo šedá.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Síla stěny hadice

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

003/004-QX000-02449

3 mm

4 mm

0,5 mm

0,01 kg

50

RED

m

20,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

005/006-QX000-02449

6 mm

7 mm

0,5 mm

0,022 kg

50

RED

m

24,00 Kč

Lanškroun: **50,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

007/008-QX000-02449

7 mm

8 mm

0,5 mm

0,03 kg

50

RED

m

39,00 Kč

Lanškroun: **212,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/009-QX000-02449
8 mm
9 mm
0,5 mm
0,036 kg
50
RED
m

53,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/009-QX000-01149
8 mm
9 mm
0,5 mm
0,036 kg
50
BLACK
m

59,90 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/011-QX000-02449
10 mm
11 mm
0,5 mm
0,08 kg
100
RED
m

63,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/011-QX000-01149
10 mm
11 mm
0,5 mm
0,08 kg
100
BLACK
m

72,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
012/013-QX000-02449
12 mm
13 mm
0,5 mm
0,092 kg
100
RED
m

78,00 Kč

Lanškroun: **100,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
012/013-QX000-01149
12 mm
13 mm
0,5 mm
0,092 kg
100
BLACK
m

93,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
014/015-QX000-02449
14 mm
15 mm
0,5 mm
0,1 kg
100
RED
m

99,00 Kč

Lanškroun: **79,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
014/015-QX000-01149
14 mm
15 mm
0,5 mm
0,1 kg
100
BLACK
m

138,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
016/018-QX000-02449
16 mm
18 mm
1 mm
0,12 kg
100
RED
m

119,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
016/018-QX000-01149
16 mm
18 mm
1 mm
0,12 kg
100
BLACK
m

193,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
018/020-QX000-02449
18 mm
20 mm
1 mm
0,125 kg
100
RED
m

152,00 Kč
Lanškroun: **70,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
018/020-QX000-01149
18 mm
20 mm
1 mm
0,125 kg
100
BLACK
m

208,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
020/022-QX000-02449
20 mm
22 mm
1 mm
0,13 kg
50
RED
m

200,00 Kč
Lanškroun: **44,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
022/024-QX000-02449
22 mm
24 mm
1 mm
0,14 kg
50
RED
m

245,00 Kč
Lanškroun: **30,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

024/026-QX000-02449
24 mm
26 mm
1 mm
0,16 kg
50
RED
m
293,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

026/028-QX000-02449
26 mm
28 mm
1 mm
0,18 kg
50
RED
m
312,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

026/028-QX000-01149
26 mm
28 mm
1 mm
0,18 kg
50
BLACK
m
429,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

028/030-QX000-02449
28 mm
30 mm
1 mm
0,205 kg
50
RED
m
387,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

028/030-QX000-01149
28 mm
30 mm
1 mm
0,205 kg
50
BLACK
m
499,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

030/032-QX000-02449
30 mm
32 mm
1 mm
0,215 kg
50
RED
m
439,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0