

ESDT*TL - Rychlospojka ALM se standardním trnem se zajištěním 15 bar (-20/+220°C)

Kód produktu: 35100





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Patentovaná bezpečnostní rychlospojka se 100% automatickým zajištěním pro rozpojení.**
- Zkrácená poznámka: **Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.**

ALM - Automatický zajišťovací mechanismus (Automatic Locking Mechanism) - patent Lüdecke. Temperovací rychlospojky Série ESDT DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Nejbezpečnější a nejžádanější rychlospojky v plastikářském průmyslu (práce s horkými médii). Oproti zajištění typu S, (např. série ESD nebo ESDF) dostávají přednost zejména kvůli bezpečnosti např. v hustém provozu s horkými oleji (horkou vodou). Verze s přídatným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích. Pro spojení se zástrčkou řady ESD DN 9. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

JS

Ventil

Rozměr nátrubku

Délka trnu

Kóta A

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDT13TL

9 mm

13

15 bar

9 mm

Ne

13 mm

25 mm

24

64,5

0,094 kg

ks

672,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDT13TLAB

9 mm

13

15 bar

9 mm

ANO

13 mm

25 mm

24

64,5

0,094 kg

ks

672,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**