



STANDARD MINI TRN-AB TQ - Rychlospojka DN5 s přípojkou na hadici, 35 Bar (-20°C/+100°C)

Kód produktu: 33094



double shut-off **Series ESM**

DN5

Media
Air a.s.

Couplings with squeeze nut

Hose connection	L	SW	D	SW1	Type No. n. plated
Hose 4x6	43	14	16	12	ESMN 4 TQAB
Hose 6x8	43	14	16	14	ESMN 6 TQAB

Max. Working Pressure	Temperature	DN	Thread	Flow Capacity	Operation	Type of valve
PN 35 bar	-20°C ... +100°C	5	ISO 228-1/20x1.5	330 l/min	One-hand	Double shut-off

Serie ESM beidseitig absperrend

- Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplungen in Messing MS 58
- Beidseitig absperrend zur Vermeidung des Austritts von Medium beim Entkoppeln. Robust, sicher und zuverlässig
- Achtung: Kupplungen können mit nicht-absperrenden Stecknippeln DN 5 gekoppelt werden, absperrende Stecknippel jedoch nicht mit Standard-Kupplungen DN 5
- Zahlreiche Einsatzgebiete v. a. für flüssige Medien im Anlagenbau, Meß-, Steuer- und Regeltechnik, Schaltschrankkühlung usw.

Workstoffe

- Anschlusstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil, Stecknippel: MS 58
- Federn, Sprengring, Kugeln: Edelstahl 1.4310
- Dichtungen: PTFE, NBR, FKM

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Größe	DN	Öffnungsmaß	Einhand	Absperrend	Medium	Einheit	CE
PN 35 bar	-20°C ... +100°C	ISO 228-1/20x1.5	5	40.5 mm	ja	nein	verschieden	Stange	CE



Kupplungen mit Querschverschraubung

Nr. Schlauch	CSM	l	d	St.gew. g	Art.Nr.
4 x 6 mm	14	42	17	32	ESMN 4 TQAB
6 x 8 mm	14	42	17	34	ESMN 6 TQAB

MINI-SCHNELLVERSCHLUSSEKUPPLUNGEN

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58, nerez - pružina 1.4310 (kuličky 1.3541)**
- Materiál těsnění: **NBR na poptávku EPDM, Viton**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **330 L/min.**
- Použití produktu: **Mini rychlospojka s převlečnou maticí pro zajištění hadice**

Jednoruční rychlospojkový systém DN 5 s průměrem čepu 9 mm z mosazi MS 58. Robustní a bezpečný systém Push-On zajištění hadice do 35 barů. Od roku 2018 jsou všechny verze DN 5 vyráběny i s niklovaným povrchem ESMN.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4TQAB

5 mm

4x6

35 bar

14

43 mm

ESM

0,165 kg

1-10

ks

196,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMN4TQAB

5 mm

4x6

35 bar

14

43 mm

ESMN

0,19 kg

1-10

ks

232,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM6TQAB

5 mm

6x8

35 bar

14

43 mm
ESM
0,165 kg
1-10
ks
208,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESMN6TQAB
5 mm
6x8
35 bar
14
43 mm
ESMN
0,192 kg
1-10
ks
243,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**