

VAGONOVÁ REDUKCE ZÁVITOVÁ AG/IG - Adaptér hliníkový, bez těsnění

Kód produktu: 33100



33100



33100



- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Norma výrobku: **DIN 11, ISO 228 (Závity)**
- Médium: **Kapaliny - oleje, nafta, benzíny apod.**
- Použití produktu: **Vagonový adaptér pro stáčení pohonných hmot**
- Zkrácená poznámka: **Utažení se provádí za výstupky, dotažení gumovou palicí.**

Standardní vagonová redukce velkého vnitřního Ww 5.1/2" závitu na malý vnější BSPP závit. K této koncovce se dodává těsnění "standardního rozměru 143x100x4 mm, viz související produkty.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Připoj. závit

Provozní tlak

Typ

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SFIG5.5-ALU-AG3

Ww5.1/2

AG 3" (BSPP)

10 bar

S ušima

1,15 kg

1

ks

3 360,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SFIG5.5-ALU-AG4

Ww5.1/2

AG 4" (BSPP)

10 bar

S ušima

1,5 kg

1

ks

3 248,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SFIG5.5-ALU-AG4X

Ww5.1/2

AG 4" (BSPP)

10 bar

Bez uší

1,2 kg

1

ks

2 300,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**