

ESDMT*TL DN6 - Přímý trn 9 mm s ventilem i bez, 15 bar (-20°/+200°C), čep 9,4 mm

Kód produktu: 34001





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky s malými rozměry a patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem "TempSecure". Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem, udržení stálé teploty horkou či studenou vodou, popř. temperovacími oleji. Automatický zajišťovací mechanismus (ALM). Temperovací rychlospojky Série ESDMT DN 6 s velikostí průměru čepu 9,4 mm s automatickým zajišťovacím mechanismem. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily. Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco, Pro spojení se zástrčkou řady ESDM DN 6.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Rozměr nátrubku

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDMT9TL

6 mm

9

15 bar

NE

9 mm

60 mm

0,055 kg

ks

611,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMT9TLAB

6 mm

9

15 bar

ANO

9 mm

60 mm

0,055 kg

ks

611,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0