


Kulový kohout AG/IG SS-316.MINI - Nerezový kohout 1.4408, závit BSPP, PN63, DN5 až DN9, (-20°C/+200°C)


Kód produktu: 34113



34113



	L	G	DN	H	R
3652-1818-AG/16-SS	39	G 1/8"	5	27	22
3652-3414-AG/16-SS	39	G 1/4"	7	27	22
3652-3838-AG/16-SS	39	G 3/8"	7	27	22
3652-1212-AG/16-SS	50	G 1/2"	9	28	22



1	1.4408
2	1.4408
3	1.4408
4	1.4408
5	1.4408
6	1.4408
7	1.4408
8	1.4408
9	1.4408
10	1.4408
11	1.4408
12	1.4408
13	1.4408
14	1.4408
15	1.4408
16	1.4408
17	1.4408
18	1.4408
19	1.4408
20	1.4408
21	1.4408
22	1.4408
23	1.4408
24	1.4408
25	1.4408
26	1.4408
27	1.4408
28	1.4408
29	1.4408
30	1.4408
31	1.4408
32	1.4408
33	1.4408
34	1.4408
35	1.4408
36	1.4408
37	1.4408
38	1.4408
39	1.4408
40	1.4408
41	1.4408
42	1.4408
43	1.4408
44	1.4408
45	1.4408
46	1.4408
47	1.4408
48	1.4408
49	1.4408
50	1.4408
51	1.4408
52	1.4408
53	1.4408
54	1.4408
55	1.4408
56	1.4408
57	1.4408
58	1.4408
59	1.4408
60	1.4408
61	1.4408
62	1.4408
63	1.4408
64	1.4408
65	1.4408
66	1.4408
67	1.4408
68	1.4408
69	1.4408
70	1.4408
71	1.4408
72	1.4408
73	1.4408
74	1.4408
75	1.4408
76	1.4408
77	1.4408
78	1.4408
79	1.4408
80	1.4408
81	1.4408
82	1.4408
83	1.4408
84	1.4408
85	1.4408
86	1.4408
87	1.4408
88	1.4408
89	1.4408
90	1.4408
91	1.4408
92	1.4408
93	1.4408
94	1.4408
95	1.4408
96	1.4408
97	1.4408
98	1.4408
99	1.4408
100	1.4408

- Plně austenitická chrom-niklová, molybdenová ocel s dobrou obecnou odolností proti korozi. Tento materiál je vhodný pro čerpání téměř všech organických kapalin, 50% hydroxidu sodného až do +90°C, čisté kyseliny fosforečné, suchého chloru, kapalně síry a mnoha dalších médií.

Varianty zboží

63 bar

50

0,115 kg

ks

457,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**