

55160 - SPOJKA NÁSADEC L45° - L-spojka úhlová 45° s násadcem prodloužená, 20 Bar

Kód produktu: 58160



Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	D
55160 00 001	4	4	17	12,5	21	7	10
55160 00 005	6	6	19	20,5	23,5	9	12
55160 00 007	8	8	20	22	25	10	14
55160 00 009	10	10	22,5	26,5	30	13	17
55160 00 011	12	12	25,5	30	33,5	16	20

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatics, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Spojka s násadcem umožňuje rychlé prodloužení a vyústění rychlospojky do úhlu 45°. Těleso - technopolymer, mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Rozměr nátrubku
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
5516000001

4
20 bar
99 kPa
4 mm
0,008 kg
1-10
ks

27,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5516000005

6
20 bar
99 kPa
6 mm
0,009 kg
1-10
ks

27,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5516000007

8
20 bar
99 kPa
8 mm
0,011 kg
1-10
ks

32,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5516000009

10
20 bar
99 kPa
10 mm
0,013 kg
1-10
ks

35,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5516000011

12
20 bar
99 kPa
12 mm
0,015 kg
1-10
ks

43,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0