


NIPL IG FLAT OT - Připojení manometru 90° bez objímky

Kód produktu: 62971



62971

Raccordo connessione avvitabile per manometro
Gauges threaded fitting



90°						
Tubo / Hose	G	H	L	Ch	D	Codice/Ref.
RD2	G 1/4	25.0	38.0	19	2.0	36140090
	G 1/2	37.5	41.5	27	2.0	36120090
	M20X1.5	37.5	41.5	24	2.0	36M20R90
RD3	G 1/4	25.0	38.0	19	3.0	36140R93
	G 1/2	37.5	41.5	27	3.0	36120R93
	M20X1.5	37.5	41.5	24	3.0	36M20R93
RD4	G 1/4	25.0	43.0	19	4.0	36140R94
	G 1/2	37.5	46.5	27	4.0	36120R94
	M20X1.5	37.5	46.5	24	4.0	36M20R94

- Pracovní teplota: **-25°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Ocel**
- Materiál těsnění: **NBR-okroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Hydraulické šroubení pro vysokotlaký přípoj k manometru**

Použití: pro manometry s připojením se závity BSPP nebo Metrickým. Měření tlaků: vzduchu, vody, oleje a neagresivních látek.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Velikost [modul]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

36140090
2
G 1/4"
630 bar
19
RD2
ks
175,30 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

36120090
2
G 1/2"
630 bar
27
RD2
ks
359,50 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

36M2OR90
2
M20x1,5
630 bar
24
RD2
ks
314,60 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**