

56050 SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU PUSH-IN - METRICKÁ ŘADA MINI, TERMOPLAST, 20 BAR (-20°/+80°C)

Kód produktu: 52161



52161

56050

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO
BULK HEAD CONNECTOR
SCHWIFTVERSCHRAUBUNG



Code	Tube	M	L	CH	A max	Pack.
56050 00 003	4	M10x1	25	13	5,5	10
56050 00 004	6	M12x1	28	15	8,5	10

AIGNEP

2.28

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Rychloupínací systém pro tlakový vzduch
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 56000 (mini)

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročné aplikace. Určeno pro hadice např. 6 - 4, vždy myšleno jejich venkovní (kalibrované) průměry. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Rozměr nebo typ závitu
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Série
Zdvih
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5605000003

4
M10x1
20 bar
99 kPa
13
D=4 mm
56000
5,5 mm
0,02 kg
1-10
ks

63,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5605000004

6
M10x1
20 bar
99 kPa
15
D=4 mm
56000
5,5 mm
0,03 kg
1-10
ks

66,50 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0