

RYCHLOSPOJKA SS GRS-IG Soft-Flow - Nerez 1.4305, vnitřní závit, DN 41, 10 Bar (-15°/+95°C)

Kód produktu: **33109**



32109

Edelstahl 1.4305, DN 41



SoftFlow Kupplung mit Innengewinde (und IG-Abdichtring)

Gewinde	l	d	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
G 1 1/2"	68	65	41	560	GRK 15 I
G 2"	68	65	41	650	GRK 20 I

Max. Betriebsdruck	Vakuum	Material	Material Dichtung	Temperatur	DN	Q ₃
PN 10 bar	Grobvakuum	Edelstahl/Laminiers	Perbunan	-15°/+95° C	41	1

- Výrobce: LÜDECKE

Rychlospojky pro dopravu materiálu SoftFlow. Vysoce kvalitní systém rychlospojky pro dopravu sypkého materiálu nebo kapalin pod tlakem nebo vakuem, např. pro vakuový transport granulátu v plastikářském průmyslu. Nízké opotřebení díky tělu spojky z nerezové oceli. Spojovací objímka, zástrčka a krytka z hliníku (tvrdý povlak). Plný, přímý průchod bez zúžení profilu. Nízká hmotnost, snadná manipulace. Princip rychlospojky s kulovým uzávěrem pro snadné ovládání. Snadná ruční výměna těsnicích kroužků. Dokonale přizpůsobené stonky hadic pro spirálové hadice z PVC nebo polyuretanu. Objímky, vsuvky a záslepky jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku.

Varianty zboží

Objednací kód

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GRK15I

ks

1 532,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GRK20I

ks

1 645,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0