

57060 - L-90° PUSH IN PŘES PŘEPÁŽKU - Pro kalibrované hadice metrické řady, 20 Bar (-20°/+80°C)


Kód produktu: 52159



52159

57060

RACCORDO A L ORIENTABILE INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO
BULKHEAD ORIENTING ELBOW
WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG (DREHBAR)



Code	Tube	M	L1	L2	CH	CH1	CH2	Armax	D	Pack.
* 57060 00 003	4 (5/32)	M12x1	17,5	26	9	14	17	6	10	10
57060 00 004	6	M14x1	21,5	31	11	16	17	6,5	12,5	10
* 57060 00 005	8 (5/16)	M16x1	22	34	12	18	19	6,5	14,5	10
57060 00 006	10	M20x1	26,5	36	14	22	24	7,5	17,5	10
57060 00 007	12	M22x1	30,5	43	16	24	26	9	21,5	10
57060 00 008	14	M23x1	30,5	43	16	25	27	9,5	21,5	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento robustní typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin

v automobilovém nebo chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Rozměr nebo typ závitů

Provozní tlak

Podtlak

Šestíhran

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

5706000003

*D4-4 mm

M12x1

20 bar

99 kPa

14/17

26

0,025 kg

ks

170,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706000004

*D6-6 mm

M14x1

20 bar

99 kPa

16/17

31

0,035 kg

ks

202,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706000005

*D8-8 mm

M16x1

20 bar

99 kPa

18/19

34

0,049 kg

ks

232,80 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706000006

*D10-10 mm

M20x1

20 bar

99 kPa

22/24

36

0,06 kg

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706000007

*D12-12 mm

M22x1

20 bar

99 kPa

24/26

43

0,09 kg

ks

279,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706000008

*D14-14 mm

M22x1

20 bar

99 kPa

25/27

43

0,095 kg

ks

289,60 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**