

Rychlospojka ESME*AAB - Nerez 1.4305, oboustranný ventil, série Dn 5 (-15/+200°C) PN 35 Bar

Kód produktu: 31053



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541**
- Materiál těsnění: **FKM (Viton)**
- Maximální průtok: **330 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, plynná a kapalná média**
- Norma výrobku: **ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm**
- Použití produktu: **Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji**

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Oboustranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Ventil
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESME18AAB

5 mm

G 1/8"

35 bar

14

ANO

36 mm

0,028 kg

1-5

ks

1 022,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESME14AAB

5 mm

G 1/4"

35 bar

17

ANO

38 mm

0,037 kg

1-5

ks

1 022,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESME38AAB

5 mm

G 3/8"

35 bar

19

ANO

38 mm

0,043 kg

1-5

ks

1 022,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0