

INDUSTRY IG ESIS - Rychlospojka 2 stupňové zapojení, vnitřní závit, čep 12, Dn 7,8 (12 Bar)

Kód produktu: 33211



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **1800 l/min**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 12 bar - DN 7,8, čep 12 mm**

Špičkové, ergonomické a velmi robustní rychlospojky vyrobené z poniklované mosazi MS 58, pouzdro z kalené oceli a perfektní utěsnění i kompaktní rozměry. Pro bezpečnou manipulaci s flexibilními vedeními stlačeného vzduchu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu (1800 l/min.). Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii

ventilu OptiFlow. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné, mají dva stupně (bezpečnostní) pro připojení pomocí objímky, kde všechny vsuvky série ESI DN 7,8 lze také připojit. Pro bezpečnou manipulaci s flexibilními vedeními stlačeného vzduchu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Vnitřní závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESIS14I
57 mm
7,8 mm
12 bar
G 1/4"
1
19
0,146 kg
ks
582,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIS38I
57 mm
7,8 mm
12 bar
G 3/8"
1
19
0,144 kg
ks
582,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIS12I
59 mm
7,8 mm
12 bar
G 1/2"
1
24
0,16 kg
ks
591,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0