

57223 - Šroubení T - OFF-SET - Nastavitelné s vnějším kuželovým R závitem, 20 bar

Kód produktu: 57223



ORIENTING TEE MALE ADAPTOR "UNIVERSAL SHORT" OFF-SET LEG
LEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH (DREHBAR) "UNIVERSAL SHORT"



57223

Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
* 89223 00 003	4 (5/32)	1/8	5.5	17	20	9	13	10	10
* 89223 00 004	4 (5/32)	1/4	7	17	21.5	9	15	10	10
57223 00 004	6	1/8	5.5	21	22	11	13	12.5	10
57223 00 005	6	1/4	7	21	23.5	11	15	12.5	10
* 89223 00 015	8 (5/16)	1/8	5.5	22.5	24	13	13	14.5	10
* 89223 00 016	8 (5/16)	1/4	7	22.5	24	13	15	14.5	10
* 89223 00 017	8 (5/16)	3/8	7.5	22.5	27	13	17	14.5	10
57223 00 010	10	1/4	7	26.5	26	14	16	17.5	10
57223 00 011	10	3/8	7.5	26.5	26	14	17	17.5	10
57223 00 012	10	1/2	9	26.5	28.5	14	21	17.5	10
57223 00 013	12	3/8	7.5	31.5	29.5	16	20	21.5	10
57223 00 014	12	1/2	9	31.5	32	16	21	21.5	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Použití pro plastové trubky - PA, PU, PE, PTFE. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.

Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek především v nástrojárnách - CNC stroje apod.
Kódy začínající číslem "89" jsou určeny pro palcovou řadu trubiček. např. 5/32" (~4 mm) nebo 5/16" (~8 mm).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitu
Typ
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5722300004

*D6-*D6

R 1/8"

20 bar

99 kPa

11/13

5,5 mm

0,019 kg

ks

90,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5722300005

*D6-*D6

R 1/4"

20 bar

99 kPa

11/15

7,0 mm

0,021 kg

ks

93,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8922300015

2x*D5/16"

R 1/8"

20 bar

99 kPa

13/13

5,5 mm

Inch

0,023 kg

ks

105,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8922300016

2x*D5/16"

R 1/4"

20 bar

99 kPa

13/15

7,0 mm

Inch

0,025 kg

ks

107,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8922300017

2x*D5/16"

R 3/8"

20 bar

99 kPa

13/17

7,5 mm

Inch

0,029 kg
ks
115,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5722300010
*D10-*D10
R 1/4"
20 bar
99 kPa
14/16
7,0 mm
0,023 kg
ks
145,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5722300011
*D10-*D10
R 3/8"
20 bar
99 kPa
14/17
7,5 mm
0,027 kg
ks
151,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5722300012
*D10-*D10
R 1/2"
20 bar
99 kPa
14/21
9,0 mm
0,029 kg
ks
157,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5722300013
*D12-*D12
R 3/8"
20 bar
99 kPa
16/20
7,5 mm
0,031 kg
ks
175,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5722300014
*D12-*D12
R 1/2"
20 bar
99 kPa
16/21
9,0 mm
0,036 kg
ks
195,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8922300003
*D4-*D4
R 1/8"
20 bar
99 kPa
9/13
5,5 mm
0,012 kg
ks
87,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8922300004

*D4-*D4
R 1/4"
20 bar
99 kPa
9/15
7,0 mm
0,016 kg
ks
91,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0