

50560N - OTOČNÉ DVOJITÉ PRŮTOKOVÉ OKO - Push-In, se šroubem AG, mosazné, 20 bar, (-20°/+80°C)

Kód produktu: 50560



Code	Tube	A	B	L1	L2	D1	CH	D
50560 00 N02	4	1/8	6	42	27	14	5	10
50560 00 N08	5	1/8	6	43	27	14	5	12.5
50560 00 N09	5	1/4	8	49	31	18	6	12.5
50560 00 N03	6	1/8	6	45	27	14	5	12.5
50560 00 N04	6	1/4	8	50	31	18	6	12.5
50560 00 N05	8	1/8	6	48	27	14	5	14
50560 00 N06	8	1/4	8	52	31	18	6	14

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatické, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Dvojitě hrdlo pro připojení ve tvaru "T" s vnějším paralelním závitem, těsněno gumičkou v zápichu závitu. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná, plastové černé kolety.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka závitu
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
5056000N02
*D4-D4
G 1/8"
20 bar
5
6 mm
0,016 kg
ks
109,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N08
*D4-D4
G 1/8"
20 bar
5
6 mm
0,016 kg
ks
116,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N09
*D4-D4
G 1/4"
20 bar
5
6 mm
0,017 kg
ks
130,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N03
*D6-D6
G 1/8"
20 bar
5
6 mm
0,02 kg
ks
116,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N04
*D6-D6
G 1/4"
20 bar
6
8 mm
0,021 kg
ks
126,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N05
*D8-D8
G 1/8"
20 bar
5
6 mm
0,02 kg
ks
113,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5056000N06

*D8-D8

G 1/4"

20 bar

6

8 mm

0,023 kg

ks

134,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0