

NBR SATYR 100% - Olejivzdorná, antistatická pryž bez vložky, šíře 1400 mm, (-30/+110°C)

Kód produktu: 20297



- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +110°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **100 kg/cm² (10 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **350% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,35 g/cm³ dle DIN 53508**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS**
- Médium: **Oleje, benzín 95/98, transformát. olej, bionafta..**
- Vlastnosti: **Chemická odolnost: neoxidační kyseliny, propan, zemní plyn, svítiplyn**
- Použití produktu: **NBR 100% bez vložky pro benzíny, oleje, plyny, naftu...**
- Vnější barva: **Černá**

- Zkrácená poznámka: **Při 70°C/3 dny (Astm oil typ 1 +2%, Astm oil typ 2 +4%, Astm oil typ 3 +15%)**

Přyz s obsahem 100% NBR (nitrilový kaučuk) jehož složením jsou kopolymery butadienu a akrylonitrilu. Jde o kompaktní pryž s hladkým povrchem. Pryž vhodná pro výrobu těsnění, které bude v kontaktu trvale s olejem, benzínem 95/98, transformátorovým olejem, bionaftě, naftě, pentanu, propanu, zemní plynu. Také pro svítiplyn, anorganické produkty s výjimkou antioxidačních činidel a chloru. Velmi dobrá odolnost pro ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu. Výborná odolnost metanu. Není vhodná pro polární kapaliny jako jsou ketony, ethery nebo aminy, koncentrované kyseliny a zásady. Má dobré mechanické vlastnosti, zejména pevností v tahu, ohýbání, ustrnutí v tlaku nebo nepropustností pro plyny. Pevnost ve střihu je 25 Kg/cm. Antistatika: zemnicí odpor <10*9 Ohm. Měřicí metody elektrických odporů popř. nábojů jsou popsány v normách EN 61340-41 a EN 61340-4-5. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Počet vložek
Šířka
Délka
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
001/140-B0T65-102
1 mm
--
1400 mm
20 m
28
1,35 kg
m2
337,00 Kč
Lanškroun: 26,3 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
002/140-B0T65-102
2 mm
--
1400 mm
10 m
14
2,7 kg
m2
582,00 Kč
Lanškroun: 22,5 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
003/140-B0T65-102
3 mm
--
1400 mm
10 m
14
4,05 kg
m2
891,00 Kč
Lanškroun: 18,2 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
004/140-B0T65-102
4 mm
--
1400 mm
10 m
14
5,4 kg
m2
1 103,00 Kč
Lanškroun: 26,6 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
005/140-B0T65-102
5 mm
--
1400 mm
10 m
14
6,75 kg
m2

1 363,00 Kč
Lanškroun: **8,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
006/140-B0T65-102
6 mm
--
1400 mm
10 m
14
8,1 kg
m2

1 637,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/140-B0T65-102
8 mm
--
1400 mm
5 m
7
10,8 kg
m2

2 157,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/140-B0T65-102
10 mm
--
1400 mm
5 m
7
13,5 kg
m2

2 696,00 Kč
Lanškroun: **4,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**