


ZÁSTRČKA RYCHLOSPOJKY MALE RK 12 - Hydraulická bezodkapová vsuvka s Metrickými závity, DIN 2353L

Kód produktu: 33363



- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Oleje**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Použití produktu: **Rychlospojková vsuvka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni**

MALE - samec -vsuvka pro Rychlospojka označenou FEMALE*. Tato rychlospojka s bajonetovým zámkem je určena k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních, lesnických a dalších strojů a zařízení. Předností této rychlospojky je především její konstrukce přizpůsobená těžkým provozním podmínkám, odolnost proti poškození, nízká tlaková ztráta a nepatrný únik oleje při spojení a rozpojení. D* - průměr těla rychlospojky.

Varianty zboží

Objednací kód
Druhý průměr
Trubka
Provozní tlak
Celková délka
Série
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

RK12M-M16-14

30* mm
12L mm
180 bar
64 mm
(L)
0,222 kg
1
ks

343,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RK12M-M18-14

30* mm
12L mm
180 bar
64 mm
(L)
0,23 kg
1
ks

343,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 15,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RK12M-M22-14

30* mm
15L mm
180 bar
65 mm
(L)
0,238 kg
1
ks

343,00 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 7,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0