

REDUKČNÍ VSUVKA PVC-U RP-AG/IG - PN10 závitové šroubení s palcovými závity

Kód produktu: 33648



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **PVC-U**
- Materiál těsnění: -
- Pevnost: **2,4 MPa**
- Norma výrobku: **DIN 8062, EN 1452-2**
- Médium: **Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí**
- Použití produktu: **Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami**
- Zkrácená poznámka: **Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!**

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře odolný kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními

nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C).

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní závit	
Vnější závit	
Provozní tlak	
Podtlak	
Celková délka	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
RAG12-IG14-PVC-183	
G 1/4"	
G 1/2" (Rp)	
10 bar	
80 kPa	
L=27/15 mm	
1	
0,01 kg	
ks	
30,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG34-IG12-PVC-183	
G 1/2"	
G 3/4" (Rp)	
10 bar	
80 kPa	
L=28/16 mm	
1	
0,013 kg	
ks	
30,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG10-IG34-PVC-183	
G 3/4"	
G 1" (Rp)	
10 bar	
80 kPa	
L=31/19 mm	
1	
0,018 kg	
ks	
36,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG54-IG10-PVC-183	
G 1"	
G 1.1/4" (Rp)	
10 bar	
80 kPa	
L=34/22 mm	
1	
0,033 kg	
ks	
54,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG32-IG54-PVC-183	
G 1.1/4"	
G 1.1/2" (Rp)	
10 bar	
80 kPa	
L=36/22 mm	
1	
0,027 kg	
ks	
72,00 Kč	

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG20-IG32-PVC-183

G 1.1/2"

G 2" (Rp)

10 bar

80 kPa

L=40/26 mm

1

0,07 kg

ks

93,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0