

# KAMLOK SS316 FEMALE TRN 2817 - Nerezová rychlospojka zářezný hadicový trn EN 14420-7

Kód produktu: 33650



| Artikel-Nr.<br>Part-Nr. | Beschreibung<br>Description | Nennwertdruck<br>Working Pressure | Nennweite<br>Dimension | Stutzen<br>Shank |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| C0750N65-R              | NBR Dichtung                | 16 bar                            | DN4019                 | 19mm             |
| C1060N65-R              |                             | 16 bar                            | DN625                  | 25mm             |
| C1250N65-R              |                             | 16 bar                            | DN822                  | 32mm             |
| C1800N65-R              |                             | 16 bar                            | DN1040                 | 38mm             |
| C2000N65-R              | NBR Gaskel                  | 16 bar                            | DN1090                 | 50mm             |
| C2500N65-R              |                             | 16 bar                            | DN1565                 | 63mm             |
| C3000N65-R              |                             | 16 bar                            | DN1090                 | 75mm             |
| C4000N65-R              |                             | 16 bar                            | DN1100                 | 100mm            |

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 (1.4401)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Vlastnosti: **Rozsah teplot omezují použitá těsnění**
- Použití produktu: **Univerzální tlaková spojka hadic (část Female)**

Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Standardní dodávané těsnění je olejvzdorné z materiálu NBR. Na základě poptávek je možno dodat těsnění PTFE nebo EPDM.

## Varianty zboží

Objednací kód  
DN  
Určeno na hadici [mm]  
Provozní tlak  
Hmotnost  
Balení [MJ]  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad

019CFR/SS-DIN2817

25 mm

25

16 bar

0,24 kg

1

ks

**499,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

025CFR/SS-DIN2817

25 mm

25

16 bar

0,35 kg

1

ks

**592,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

032CFR/SS-DIN2817

32 mm

32

16 bar

0,59 kg

1

ks

**774,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

040CFR/SS-DIN2817

40 mm

38

16 bar

0,68 kg

1

ks

**850,00 Kč**

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

050CFR/SS-DIN2817

50 mm

50

16 bar

0,76 kg

1

ks

**1 084,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

065CFR/SS-DIN2817

65 mm

63

16 bar

0,83 kg

1

ks

**1 563,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

075CFR/SS-DIN2817

80 mm

75

16 bar

0,96 kg

1

ks

**2 028,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100CFR/SS-DIN2817

80 mm

75

16 bar

1,36 kg

1

ks

**3 313,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0