


STANDARD MINI TRN SQFAB - Mosazná rychl. vsuvka s ventilem a pružinou DN5, přípojka Push-On 35 Bar

Kód produktu: 33197



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, kapaliny**
- Použití produktu: **Mini vsuvka s převlečnou maticí pro zajištění hadice Push-On**

Jednoruční, oboustranně uzavírací, rychlospojkový systém DN 5 s průměrem čepu 9 mm z mosazi MS 58. Robustní a bezpečný systém Push-On zajištění hadice do 35 barů. Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4SQFAB

4x6

35 bar

14/12

2x

135 mm

0,04 kg

1-10

ks

151,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM6SQFAB

6x8

35 bar

14/12

2x

135 mm

0,042 kg

1-10

ks

151,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 50,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0