

STANDARD MINI TRN TQFAB - Rychlospojka DN5 rychlospojka s pružinou proti zalomení hadic 35 Bar (- 20°C/+100°C)

Kód produktu: **33096**



Mini Quick Connect Couplings

double shut-off **Series ESM**

DN5

- Mini one-hand quick connect couplings made of brass MS 58 plain or nickel-plated
- Double shut-off to avoid leakage of media during disconnection
- Robust, safe and reliable
- Attention: Couplings can be connected with straight through plugs DN 5, double shut-off plugs cannot be connected with single shut-off couplings DN 5
- Several fields of application, above all for liquid media in construction, control technology (switchboard cooling etc.).

Materials

- Body, sleeve, valve body, valve, plug: Brass MS 58 plain or nickel-plated
- Spring, retaining ring: Stainless steel 1.4310 • Balls: Stainless steel 1.3541
- O-rings: Buna N - extra charge for EPDM and FKM sealing rings



Max. Working Pressure	Temperature	DN	Thread	Flow Capacity	Operation	Type of valve	Media	Area	Pr
PN 35 bar	-20°C ... +100°C	5	G3/8 (20x1.5) G1/4	20 l/min	One-hand	double shut-off	All gas	Europe	10
Couplings with aerospace nut and spring guard									
Hose connection	L	SW	D	SW1	Weight	Type No. n. plated	Type No. plain		
Hose 4x6	120	14	16	12	39	ESMN 4 TQFAB	ESM 4 TQFAB		
Hose 6x8	130	14	16	14	44	ESMN 6 TQFAB	ESM 6 TQFAB		

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58, nerez - pružina 1.4310 (kuličky 1.3541)**
- Materiál těsnění: **NBR na poptávku EPDM, Viton**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **330 L/min.**
- Použití produktu: **Mini rychlospojka s pružinou proti zalomení hadic**

Jednoruční, oboustranně uzavírací, rychlospojkový systém DN 5 s průměrem čepu 9 mm z mosazi MS 58. Robustní a bezpečný systém Push-On zajištění hadice do 35 barů. Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4TQFAB

5 mm

4x6

35 bar

14/12

2x

120 mm

0,039 kg

1-10

ks

190,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM6TQFAB

5 mm

6x8

35 bar

14/14

2x

130 mm

0,044 kg

1-10

ks

200,10 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**