

# PRŮTOKOVÝ ŠROUB OCELOVÝ MIKRO TEST - Ocelová pro DN 2- DN4, 630/500 Bar

Kód produktu: 52152



52152



| G     | L  | Ch | Codice/Ref. |
|-------|----|----|-------------|
| MBx1* | 17 | 12 | 42RoHS00    |
| M10x1 | 19 | 14 | 42R1HS00    |
| G1/8  | 19 | 14 | 4218HS00    |

\*Disponibile in INOX /  
Available in Stainless steel

30

- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Koncovka hydrauliky "Šroub Banjo" pro měření tlaku (měřící bod)**

Šroube pro hydraulické aplikace nebo hadice k měřícím bodům (bez těsnění).

## Varianty zboží

Objednací kód  
Provozní tlak  
Šestihran

Celková délka  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad

42R0HS00  
630 bar  
12  
L=17,0 mm  
ks

**54,00 Kč**  
Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

42R1HS00  
630 bar  
14  
L=19,0 mm  
ks

**63,90 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

4218HS00  
630 bar  
14  
L=19,0 mm  
ks

**54,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**