

PROFIL PIRELI U 19.0374 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, pro plech 1- 4 mm,

Kód produktu: 27013



19.0374

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Zkrácená poznámka: **Profil s čelním pružným profilem**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním

vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Kóta A
Kóta B
Materiál
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
19.0374-175
1-4 mm mm
10,2
20,5
PVC/EPDM
0,14 kg
50
m
121,60 Kč
Lanškroun: 323,5 Pardubice: 0 Zlín: 121,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0