

SILIKONOVÝ PROFIL 28100/FDA 60°Sh - Těsnící vytlačovaný profil "TKP-14-25-14" (-60°/+200°C)

Kód produktu: 28100

28100



28100




28100




28100



TKP-14X25X14-SIL60





- Pracovní teplota: **-60°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Silikon odolný olejům**
- Tvrdost: **60° Shore A (+5°)**
- Tažnost: **250%**
- Výztuha: **--**
- Médium: **Oleje, voda**
- Použití produktu: **Těsnění vytlačované "tvar stříška"**
- Vnitřní barva: **Bílá**
- Zkrácená poznámka: **Těsnění do kovového U profilu - vyčnívá "stříška", funkce vedení, zarážka, tlumení apod.**

Univerzální těsnicí profil z olejodolného silikonu 60°ShA.

Varianty zboží

Objednací kód

Šířka

Rozměr nátrubku

Kóta B

Kóta A

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TKP-14X25X14-SIL60

20 mm

14 mm

25

14

Bílý silikon

0,38 kg

100

m

206,70 Kč

Lanškroun: **96,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TKP-15X25X20-SIL60

20 mm

15 mm

25

15

Bílý silikon

0,044 kg

100

m

208,90 Kč

Lanškroun: **15,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**