



PIRELI-U/EPDM GA1.549 - Profil s kovovou výztuží s bočním těsněním těs. EPDM, -40/+100°C, plech 2 mm

Kód produktu: 25409



- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Vnější barva: **Černá**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle

ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	
D.*	
Série	
Šířka	
Kóta A	
Kóta B	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
GA1.549.EPDM60-1	
*D 2,0 mm	
A1 549	
11,8 mm	
16,3	
13	
0,181 kg	
50	
m	
72,30 Kč	
Lanškroun: 323,4Pardubice: 29,0Zlín: 300,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	