



FLEXADUR PU-3L O CNC - Těžkohořlavá a antistatická hadice pro CNC stroje (-40/+100°C)

Kód produktu: 12185



**FLEXADUX® P 2 CNC**
Flexible polyurethane hose, flame retardant



Material:
Polyether- polyurethane, clear

Single length:
10 m und 15 m

Temperature Resistance:
-40° up to + 100° C

Applications:
Suction of dust and particles in woodworking industries, especially used on CNC- processing centres

Properties:
Flame retardant according to DIN 4102 B1, resistant to hydrolysis and microbes, good abrasion resistance, excellent flexibility, resistant to oil and petrols, free of halogen and softeners, electrically conductive according to IEC 739-2 by grounding the wire

TECHNICAL DATA						
Dia. (mm)	Weight (kg/10m)	Wall Thickness (mm)	Bend Radius (mm)	Max. Work Press. (bar)	max. Vacuum (bar)	
80	0.65	2.00	80	0.35	0.20	
100	0.80	2.00	100	0.30	0.15	
120	0.95	2.00	120	0.30	0.12	
140	1.11	2.00	140	0.20	0.10	
160	1.29	2.00	160	0.20	0.08	
180	1.50	2.00	180	0.15	0.07	
200	1.72	2.00	200	0.10	0.06	
250	2.15	2.00	250	0.10	0.05	
325	3.07	2.00	325	0.05	0.05	
400	3.84	2.00	400	0.05	0.05	
450	4.58	2.00	450	0.05	0.05	
500	4.92	2.00	500	0.05	0.05	
600	6.40	2.00	600	0.05	0.05	
800	8.80	2.00	800	0.05	0.05	

Further diameters available upon request
Technical data are based on + 20° C.

- Výrobce: [SCHAUENBURG](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Polyeter - polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter - polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter - polyuretan**
- Vodivost: **Antistatická R =<10*9 Ohm/m**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Norma výrobku: **DIN 4102 B1 (těžkohořlavost)**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Výborná flexibilita, ohebnost a smrštlivost u CNC strojů.**
- Použití produktu: **Těžkohořlavá hadice pro odsávání abrazivních materiálů**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**

- Zkrácená poznámka: **0,65 / 0,80 mm tloušťka PU**

Flexibilní hadice speciálně vyvinutá pro ventilaci na CNC strojích, kde důležitým aspektem je její smršťování nebo ohýbání. Hadice je těžkohořlavá (DIN 4102 B1), antistatická (dle BGI 739-2 při uzemnění spirály) a odolná hydrolýze a mikrobům. Vysoká odolnost proti oděru, velmi dobrá pružnost, dobrá odolnost benzínu a olejům, halogenu. Odsávání a doprava abrazivního média jako je prach, hobliny, kovové špony zejména na CNC obráběcích centrech.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Tloušťka pásku
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

080/3L1-U0100-22003

80 mm
0,65 mm
0,35 bar
20 kPa
80 mm
0,65 kg
15
m

1 049,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

100/3L1-U0100-22003

100 mm
0,65 mm
0,30 bar
15 kPa
100 mm
0,8 kg
15
m

1 173,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

120/3L1-U0100-22003

120 mm
0,65 mm
0,30 bar
12 kPa
120 mm
0,95 kg
15
m

1 262,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

140/3L1-U0100-22003

140 mm
0,65 mm
0,20 bar
10 kPa
140 mm
1,11 kg
15
m

1 360,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

160/3L1-U0100-22003

160 mm
0,80 mm
0,20 bar
8 kPa
160 mm
1,79 kg

15
m
1 474,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
180/3L1-U0100-22003
180 mm
0,80 mm
0,15 bar
7 kPa
180 mm
2 kg
15
m
1 650,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
200/3L1-U0100-22003
200 mm
0,80 mm
0,15 bar
5 kPa
200 mm
2,22 kg
15
m
1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
225/3L1-U0100-22003
225 mm
0,80 mm
0,12 bar
4 kPa
225 mm
2,45 kg
15
m
1 908,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
250/3L1-U0100-22003
250 mm
0,80 mm
0,10 bar
4 kPa
250 mm
2,76 kg
15
m
1 991,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
300/3L1-U0100-22003
300 mm
0,80 mm
0,05 bar
3 kPa
300 mm
3,3 kg
15
m
2 281,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
350/3L1-U0100-22003
350 mm
0,80 mm
0,02 bar
2 kPa
350 mm
3,84 kg
15
m
2 582,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
400/3L1-U0100-22003

400 mm
0,80 mm
0,02 bar
2 kPa
400 mm
4,38 kg
15
m

2 998,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
500/3L1-U0100-22003

500 mm
0,80 mm
0,01 bar
1 kPa
500 mm
5,46 kg
10
m

4 337,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0