

FITINKA SS/IG T90° REDUKCE ODBOČOVACÍ - Nerez 1.4408, vývod ze střední části "T" PN16 Bar

Kód produktu: 32695



32695



- Pracovní teplota: **-40°C až +370°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316, GX5CrNiMo19-11-2**
- Médium: **Voda, chemikálie, oleje, paliva**
- Použití produktu: **Závitová spojka - fitinka s paralelními závity Rp (G)**

Ocel: Austenitická korozivzdorná, nemagnetická, chrom-niklová ocel GX5CrNiMo19-11-2. Použití a aplikace fitinek: vodoinstalační, plyny s domácími či průmyslovými zařízeními apod. Paralelní závity BSP - Rp ISO 7/1 (ve shodě jindy používaným značením G - "GAS").

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Vnitřní závit
Připoj. závit
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

T123812/SS

10 mm
1/2"- 1/2"
3/8"
0,105 kg

1
132,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

T341234/SS

12 mm
3/4"- 3/4"
1/2"
0,15 kg

1
178,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

T103410/SS

19 mm
1" - 1"
3/4"
0,23 kg

1
319,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

T643264/SS

30 mm
6/4"- 6/4"
5/4"
0,41 kg

1
483,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0