

MATICE ZÁTKA IG/SS PN16 - Nerez DIN 1.4408, šestihranná DIN 2991

Kód produktu: 32336



32336



- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Bezpečnost: **10 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4408**
- Médium: **Voda, vzduch, oleje, chemické kapaliny**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN 2991**
- Použití produktu: **Závitová zátka pro uzavěr trubky s vnějším závitem BSPP**

Tlakové parametry platí pro teplotu 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit

Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

VK-12/SS-183
G 1/2"
PN 16 bar
24
0,041 kg
1

48,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VK-34/SS-183
G 3/4"
PN 16 bar
30
0,055 kg
1

56,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VK-10/SS-183
G 1"
PN 16 bar
37
0,105 kg
1

90,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VK-54/SS-183
G 1.1/4"
PN 16 bar
45
0,155 kg
1

146,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VK-32/SS-183
G 6/4"
PN 16 bar
52
0,19 kg
1

190,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VK-20/SS-183
G 2"
PN 16 bar
65
0,29 kg
1

284,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0