

ZÁVĚSNÁ FÓLIE PVC ŽEBROVANÁ - Páska transparentní 2 až 3 mm, šíře 200 / 300 mm (-15°/ +50° C)

Kód produktu: 20260





- Pracovní teplota: **-15°C až +60°C**
- Materiál produktu: **PVC**
- Tvrdost: **72° Shore**
- Pevnost: **17,1 MPa**
- Měrná hmotnost: **1,23 g/cm³**

PVC fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu. Transparentní fólie CS STANDARD jsou vyrobeny ze směsi polyvinylchloridu (PVC), změkčovadel, stabilizátorů a dalších přísad technologií vytlačování. Výrobní tolerance fólie je maximálně mínus 0,3 mm od uváděné síly. Port pro PVC fólie šíře 100mm, "D", pro zavěšení na držák portu 2x otvor 5,3mm. Výpočty spotřeby fólie jsou vysvětleny u artiklu: 33333 "DRŽÁK A PORT PRO PVC FÓLIE" .

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ZFSD2x200PVC75T

2 mm

200 mm

0,45 kg

50

m

112,00 Kč

Lanškroun: **50,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ZFSD3x300PVC75T

3 mm

300 mm

0,63 kg

50

m

222,00 Kč

Lanškroun: **61,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**