

1612 - BIMETAL WASH OCEL/NBR - TK o-kroužek s dotěšňovacím těsněním NBR (-30° až +100°C)

Kód produktu: 52413



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Ocel/NBR**
- Použití produktu: **Těsnění se samodotěšňovacím účinkem nezávislým na utahovací síle**

Vyrobena jako jeden celek - guma - kov. Vnější kovový kroužek zabezpečuje dokonalý silový styk spojovaných součástí, NBR těsnění případně dotěšňuje spoj, který bývá tlakově zatížen max. do 20 bar. Použití: ke statickému utěsnění šroubení a přírubových spojů (při utahování spoje (šroubení) se těsnící břit opírá o protilehlé plochy, které jsou tak dotěšňovány).

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr

Vnější rozměr
Tloušťka
D.*
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
161200001
10,4 mm
14,7 mm
1,25 mm
D 1/8" mm
20
0,002 kg
ks

12,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

161200002
13,85 mm
18,7 mm
1,25 mm
D 1/4" mm
20
0,002 kg
ks

14,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

161200003
17,35 mm
22,7 mm
1,25 mm
D 3/8" mm
20
0,002 kg
ks

17,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

161200004
21,65 mm
26,7 mm
1,25 mm
D 1/2" mm
20
0,003 kg
ks

18,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

161200005
21,65 mm
32,5 mm
2 mm
D 3/4" mm
20
0,004 kg
ks

21,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

161200006
34,2 mm
39,5 mm
2 mm
D 1" mm
20
0,005 kg
ks

31,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0