

62540 - TLUMIČ HLUKU SS-316L - Závit BSPP, nerezový s filtrací 70 µm, 73 dB*6 bar (-20/300°C)

Kód produktu: 52422



62540

SILENCER
SCHALLDÄMPFER

52422

Code	A	F	H	CH	dB*	Pack.
62540 00 001	1/8	8	15	14	73	10
62540 00 002	1/4	8	15	17	74	10
62540 00 003	3/8	10	18	22	86	10
62540 00 004	1/2	12	22	27	80	10

	min	max
Temperature	- 20 °C	+ 300 °C
Pressure		10 bar
Seglo B Filtratore - Filtration (checkvalve) - Filterförhållar Capacité de filtration - Gradus de filtracion - Limite de filtragem		70 µm

dB*
Livello di rumore in dB(A) a 6 bar - Noise level in dB(A) at 6 bar
Gerauschpegel (dB) bei 6 bar - Niveau sonore (dB) à 6 bar
Nível de ruído em dB(A) a 6 bar - Nível de ruído em dB(A) a 6 bar

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: --
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma výrobku: NSF, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: **Filtr a tlumič pro vypouštění tlakového vzduchu z potrubí**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP nerez 62000**

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
D.*
Délka závitů
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

6254000001

G 1/8"

10 bar

14

D=8 mm

8,0 mm

15

0,017 kg

1-10

ks

231,70 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6254000002

G 1/4"

10 bar

17

D=8 mm

8,0 mm

15

0,02 kg

1-10

ks

268,50 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6254000003

G 3/8"

10 bar

22

D=10 mm

10,0 mm

18

0,023 kg

1-10

ks

361,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6254000004

G 1/2"

10 bar

27

D=12 mm

12,0 mm

22

0,025 kg

1-10

ks

645,90 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0