

NÁSTRČNÁ AG RYCHLOSPOJKA L-90° PUSH/In MS/NI - Otočná spojka, vnější paralelní závit - Push/In -0,98 až +16 Bar, (-20/+80°-Vit.150°C)

Kód produktu: 52508



- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C (Viton 150°C)**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (FKM)**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**

*D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.

Variety zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
IQSLM33MSV-183

*D3
M 3
16 bar
98 kPa
IQSL-NBR
0,004 kg
1

ks

121,90 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSLM53MSV-183

*D3
M 5
16 bar
98 kPa
IQSL-NBR
0,005 kg
1

ks

121,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSLM56MSV-183

*D6
M 5
16 bar
98 kPa
IQSL-NBR
0,012 kg
1

ks

69,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSLM74MSV-183

*D4
M 7
16 bar
98 kPa
IQSL-NBR
0,012 kg
1

ks

98,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSLM54MSV-VIT

*D4
M 5
16 bar
98 kPa
IQSL-Viton
0,022 kg
1

ks

77,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSL186G.MSV-183

*D6
G 1/8"
16 bar

98 kPa
IQSL-NBR
0,022 kg
1
ks

74,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

IQSL186G.MSV-VIT

*D6

G 1/8"

16 bar

98 kPa

IQSL-Viton

0,022 kg

1

ks

81,20 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

IQSL146G.MSV-VIT

*D6

G 1/4"

16 bar

98 kPa

IQSL-NBR

0,025 kg

1

ks

89,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: