

113 - RYCHLOSPOJKA PUSH/ON VENTIL/PRUŽINA - Niklovaná mosazná DN 5, s ventilem, proti zalomení hadice (- 20/+80°C)


Kód produktu: 52514



113

Serie Quick Couplings

PRESA A CALZAMENTO CON MOLLA
COMPRESSION SOCKET WITH SPRING
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT KNICKSCHUTZFEDER



Code	A	B	C	D	CH	Pack.
00113 00 001	6/4	-	124	18	16	10
00113 00 002	8/6	-	129.5	18	16	10

15.9

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **EPDM (standard), Viton na základě požadavku**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **MIGNON**
- Vlastnosti: **Průtok bez omezení na výstupu 6 bar ~ 1100 L/min.**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, pneumatická automatizace**

Rychlospojky Série 110 jsou kompatibilní pouze mezi sebou se vsuvky při DN 5 a stejného profilu MIGNON. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci bez této normy. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -

10°C až + 200°C. Mají četná evropská schválení a neobsahují silikon.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Série
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

11300001
6/4
5 mm
12 bar
ANO
16
Série 110
124,5 mm mm
0,121 kg
1-10
ks
167,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
11300002
8/6
5 mm
12 bar
ANO
16
Série 110
129,5 mm mm
0,135 kg
1-10
ks
167,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0