

114 - RYCHLOSPOJKA PUSH/ON S VENTILEM - Niklovaná mosazná DN 5, s ventilem, pro hadice *D6 a *D8 mm (-20/+80°C)

Kód produktu: 52515



114


PRESA A CALZAMENTO

COMPRESSION SOCKET

VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT ÜBERWURFVERSCHRAUBUNG

RYCHLOSPOJKA PUSH/ON S VENTILEM

52515



Code	A	B	C	D	CH	Pack.
00114 00 001	6/8	-	42	18	16	10
00114 00 002	8/6	-	42	18	16	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM (standard), Viton na základě požadavku
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: MIGNON
- Vlastnosti: Průtok bez omezení na výstupu 6 bar ~ 1100 L/min.
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace

Rychlospojky Série 110 jsou kompatibilní pouze mezi sebou se vsuvky při DN 5 a stejného profilu MIGNON. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci bez této normy. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -

10°C až + 200°C. Mají četná evropská schválení a neobsahují silikon.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Série
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

11400001

6/4

5 mm

12 bar

ANO

16

Série 110

42 mm mm

0,08 kg

1-10

ks

144,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

11400002

8/6

5 mm

12 bar

ANO

16

Série 110

42 mm mm

0,095 kg

1-10

ks

144,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0