

115 - RYCHLOSPOJKA HADICOVÝ TRN S VENTILEM - Niklovaná mosazná DN 5, s ventilem, s trnem na hadice 4, 6 a 8 mm (-20/+80°C)

Kód produktu: 52516




Serie Quick Couplings

115

52516

PRESA CON PORTAGONIMA A RESCA
SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTULLE



Code	A	B	C	D	CH	Pack.
00115 00 001	4	-	48	18	16	10
00115 00 002	6	-	48	18	16	10
00115 00 003	8	-	48	18	16	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM (standard), Viton na základě požadavku
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **MIGNON**
- Vlastnosti: **Průtok bez omezení na výstupu 6 bar ~ 1100 L/min.**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, pneumatická automatizace**

Rychlospojky Série 110 jsou kompatibilní pouze mezi sebou se vsuvky při DN 5 a stejného profilu MIGNON. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci bez této normy. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -

10°C až + 200°C. Mají četná evropská schválení a neobsahují silikon.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Série
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

11500001
4
5 mm
12 bar
ANO
16
Série 110
48 mm mm
0,15 kg
1-10
ks
136,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

11500002
6
5 mm
12 bar
ANO
16
Série 110
48 mm mm
0,156 kg
1-10
ks
136,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

11500003
8
5 mm
12 bar
ANO
16
Série 110
48 mm mm
0,159 kg
1-10
ks
136,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0